

ELEGIR LA IMPRIMACIÓN ADECUADA LO CAMBIA TODO



EXPERIMENTA LA DIFERENCIA DE PRIME

Un acabado perfecto comienza con una base perfecta. La gama de imprimaciones y niveladores de DeBeer te ofrece un control total: desde imprimaciones UV de secado rápido hasta niveladores versátiles para todo tipo de aplicaciones, pasando por soluciones de secado al aire que ahorran energía; hay una imprimación ideal para tu taller de carrocería.

	RÁPIDO Y PRECISO	SECADO AL AIRE RÁPIDO	VERSATILIDAD PARA EL DÍA A DÍA	EFICIENCIA DEL METAL EN PURA
PRODUCTO	 1-380 1K UV PRIMER	 8-347 FAST SURFACER	 8-867 ALLROUND SURFACER	 8-945 SUPER SURFACER DTM
CARACTERÍSTICAS DE PRODUCTO				
DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO				
TAMAÑO DE LA REPARACIÓN				
SUSTRATOS	Aluminio lijado, acero, acero galvanizado, sistema de pintado OEM, laminados de poliéster reforzado con fibra de vidrio, metal desnudo, paneles con recubrimiento por catáforesis OEM	Acero y aluminio desnudos con imprimación lijados y desengrasados, plástico reforzado con fibra de vidrio bien lijado, masillas de poliéster, imprimación OEM, sistemas de pintura antiguos	Paneles con recubrimiento por catáforesis OEM sin lijar, sistema de pintado OEM original lijado, laminados de poliéster reforzado con fibra de vidrio lijados, piezas de plástico de automoción limpias y preparadas	Directamente sobre metal/acero desengrasado y bien lijado, aluminio, masilla y sistema OEM antiguo, recubrimiento por catáforesis desengrasado y ligeramente lijado
SE REQUIERE IMPRIMACIÓN FOSFATANTE				
TIEMPO DE SECADO AL AIRE 20 °C				
TIEMPO DE SECADO FORZADO A 60 °C				
CURADO UV				
ESPESOR DE CAPA				
SE PUEDE LIJAR DESPUÉS DE SECAR AL AIRE 20 °C				
RELACIÓN DE MEZCLA	 LISTO PARA USAR	 +25 % APAREJO: DILUYENTE + ENDURECEDOR	 +5 % +5 % +15 %	 +25 %
ENDURECEDORES	 LISTO PARA USAR	8-355	MS ENDURECEDORES HS ENDURECEDORES HS420 ENDURECEDORES	8-910
VIDA ÚTIL EN MINUTOS	ILIMITADA (ALMACENAR EL PRODUCTO EN RECIPIENTES RESISTENTES A LUZ UV)	15	18-33	15-20
DISPONIBLE EN GRIS / BLANCO / NEGRO				
APLICACIÓN SIN LIJADO				
APLICACIÓN CON LIJADO				

CARACTERÍSTICAS DEL PRODUCTO



DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO



SECADO Y TIEMPO DE SECADO



INFORMACIÓN TÉCNICA



* Los tiempos de secado indicados son valores típicos y pueden variar dependiendo del endurecedor, la envergadura del trabajo, la configuración de la cabina de pintado y las condiciones ambientales.
* Para obtener las hojas de datos técnicos (TDS) más recientes, visite www.de-beer.com.

Experimente hoy mismo la diferencia de DeBeer.

www.de-beer.com