



































































DE JUISTE PRIMER KIEZEN MAAKT HET VERSCHIL




ERVAAR HET PRIMER VERSCHIL

Een perfecte afwerking begint met de perfecte basis. Het assortiment primers en vulmiddelen van DeBeer biedt u volledige controle – van snel drogende UV-primers tot veelzijdige allround vulmiddelen en energiebesparende luchtdrogende oplossingen – er is altijd een primer die bij uw carrosseriebedrijf past.

	SNEL EN NAUWKEURIG	SNEL LUCHTDROGEND	VEELZIJDIG VOOR DAGELIJKS GEBRUIK	EFFICIËNTIE OP BLANK METAAL
PRODUCT	 1-380 1K UV PRIMER	 8-347 FAST SURFACER	 8-867 ALLROUND SURFACER	 8-945 SUPER SURFACER DTM
PRODUCT-SPECIFICATIES	 	  		  
REPARATIE-BESCHRIJVING			 	 
REPARATIEGROOTTE				
ONDERGRONDEN	Geschuurd aluminium, staal, gegalvaniseerd staal, OEM-verfsysteem, glasvezelversterkte polyesterlaminaten, blank metaal, OEM E-Coat-panels	Geschuurd en ontvet kaal staal en aluminium, goed geschuurd GVK, polyester fillers, OEM-primer, oude verfsystemen	Ongeschuurde OEM e-Coat-panels, geschuurd origineel OEM-verfsysteem, geschuurde glasvezelversterkte polyesterlaminaten, gereinigde en voorbereide kunststof onderdelen voor de automobilindustrie	Direct op ontvet en goed geschuurd metaal/staal, aluminium, oud OEM-systeem en body filler, ontvet en licht geschuurde e-coat
WASHPRIMER VEREIST				
DROOGTIJD LUCHTDROGEN 20°C				
DROOGTIJD GEFORCEERD DROGEN 60°C				
UV-UITHARDING				
LAAGDIKTE				
SCHUURBAAR LUCHTDROGEN 20°C				
MENGVERHOUDING	 GEBRUIKSKLAAR	 SURFACER : THINNER + HARDENER +25%	   +5% +5% +15%	 +25%
VERHARDERS	 GEBRUIKSKLAAR	8-355	MS HARDENERS HS HARDENERS HS420 HARDENERS	8-910
HOUDBAARHEID IN MINUTEN	ONBEPERKT (BEWAAR HET PRODUCT IN UV-BESTENDIGE CONTAINERS)	15	18-33	15-20
VERKRIJGBAAR IN GRIJS / WIT / ZWART				
NIET-SCHUUR-APPLICATIE				
SCHUURAPPLICATIE				

PRODUCTKENMERKEN



REPARATIEBESCHRIJVING



DROGEN EN DROOGTIJD



TECHNISCHE INFORMATIE



* Droogtijden zijn bij benadering. Ze kunnen variëren afhankelijk van de verharder, de omvang van de reparatie, de instelling van de spuitcabine en de omgevingscondities.
* De meest recente technische gegevensbladen zijn te vinden op www.de-beer.com.

Ervaar vandaag nog het DeBeer-verschil.

www.de-beer.com